

Clean Air America Liberty Series WeldCell™ WC-8

Productos premier de extracción de polvo y humo para sitios de fabricación

Características estándar

- > Ideal para celdas de soldadura robóticas y personalizable con cubiertas planas Oasis™
- > Huella limitada que conserva un valioso espacio en el piso
- > Funcionalidad conectar-accionar para una fácil instalación
- > Presión estática interna líder en la industria y menor velocidad de la lata
- > Vida útil del filtro mejorada con mayor área de filtro activo y liberación de polvo mejorada
- > Estándar VFD para arranque suave, mayor ahorro de energía, reducción de ruido y control de velocidad del motor
- > Convertible en unidades ambientales



Especificaciones

- > Flujo de aire: 6,000 CFM
- > Cartuchos de filtro: Cant. 8) Filtros ignífugos en Merv 15 Nano Media
- > Motor: 7,5 CV con VFD
- > Aire comprimido: 1" NPT Conexión de aire comprimido 70 90 PSI requerida
- > Energía: Trifásica 208, 240 o 460 Voltios, 6A 19A
- > Silenciador: 65 78 dBa a 5'
- > Dimensiones: 42" x 46" x 183
- > Peso: 2,350 lbs Construcción de soldadura sólida de calibre 12
- > Extinción de incendios: opcional

Configuraciones del motor

10HP x 16" @ 104%

15HP x 18" @ 82%

20HP x 22" @ 45% (Alto Voltaje)